












**Светодиодные светильники собственного производства.**

**Склад, выписка документов: г. Минск, ул. И. Шамякина 9, пом. 8Н**

Вид	Наименование	Краткие характеристики	Цена без НДС
<b>Светодиодные светильники «СПЕКТР»</b>			
1	 <b>СПЕКТР 12</b> ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., <b>24В./36В.</b>	<b>24В./36В.</b> , 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP 65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 135х81х73мм., масса 0,63кг.	<b>38,00</b>
2	 <b>СПЕКТР 12 СТАНОЧНЫЙ</b> ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., <b>24В./36В.</b>	<b>24В./36В.</b> , 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 832х81х73мм., масса 1,18кг.	<b>68,00</b>
3	 <b>СПЕКТР 24</b> ДКУ 01-24х1-001 УХЛ1 24Вт., <b>24В./36В.</b>	<b>24В./36В.</b> , 24Вт., 3380Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 260х81х73мм., масса 1,2кг.	<b>70,00</b>
4	 <b>СПЕКТР 12</b> ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 220В.	164-264В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 135х81х73мм., масса 0,63кг.	<b>32,00</b>
5	 <b>СПЕКТР 12 СТАНОЧНЫЙ</b> ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 220В.	164-264В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 832х81х73мм., масса 1,18кг.	<b>62,00</b>
6	 <b>СПЕКТР 24</b> ДКУ 01-24х1-001 УХЛ1 24Вт., 220В.	164-264В., 24Вт., 3380Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 260х81х73мм., масса 1,2кг.	<b>40,00</b>
7	 <b>СПЕКТР 36</b> ДКУ 01-36х1-001 УХЛ1 36Вт., 220В.	164-264В., 36Вт., 5070Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 260х81х73мм., масса 1,2кг.	<b>50,00</b>
8	 <b>СПЕКТР 48</b> ДКУ 01-48х1-001 УХЛ1 48Вт., 220В.	164-264В., 48Вт., 6760Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 345х81х73мм., масса 1,47кг.	<b>65,00</b>
9	 <b>СПЕКТР 60</b> ДКУ 01-60х1-001 УХЛ1 60Вт., 220В.	164-264В., 60Вт., 8450Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 387х81х73мм., масса 1,67кг.	<b>80,00</b>
10	 <b>СПЕКТР 72</b> ДКУ 01-72х1-001 УХЛ1 72Вт., 220В.	164-264В., 72Вт., 10140Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510х81х73мм., масса 2,11кг.	<b>90,00</b>
11	 <b>СПЕКТР 84</b> ДКУ 01-84х1-001 УХЛ1 84Вт., 220В.	164-264В., 84Вт., 11830Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510х140х58мм., масса 2,7кг.	<b>115,00</b>
12	 <b>СПЕКТР 96</b> ДКУ 01-96х1-001 УХЛ1 96Вт., 220В.	164-264В., 96Вт., 13520Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510х81х73мм., масса 2,2кг.	<b>125,00</b>

13		<b>СПЕКТР 120</b> ДКУ 01-120x1-001 УХЛ1 120Вт., 220В.	164-264В., 120Вт., 16900Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 560x140x58мм., масса 2,99кг.	<b>160,00</b>
14		<b>СПЕКТР 132</b> ДКУ 01-132x1-001 УХЛ1 132Вт., 220В.	164-264В., 132Вт., 18590Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 560x140x58мм., масса 3,28кг.	<b>170,00</b>
15		<b>СПЕКТР 144</b> ДКУ 01-144x1-001 УХЛ1 144Вт., 220В.	164-264В., 144Вт., 20280Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 560x140x58мм., масса 3,26кг.	<b>180,00</b>
16		Светильник сборный 192Вт, 220В.	164-264В., 192Вт., 27050Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510x175x73мм., масса 4,59кг., кронштейн двойной ТПК-004 в комплекте.	<b>280,00</b>
17		Светильник сборный 288Вт., 220В.	164-264В., 288Вт., 40560Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510x270x73мм., масса 6,96кг., кронштейн тройной ТПК-004 в комплекте.	<b>410,00</b>
<b>Крепления к светильникам «СПЕКТР»</b>				
18		Кронштейн поворотный в сборе	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» на вертикальные и горизонтальные поверхности. Масса 0,11кг.	<b>5,00</b>
19		Крепление подвесное на шпильку М6 (комплект)	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» методом подвеса на шпильку М6. Масса 0,013кг	<b>4,00</b>
20		Крепление подвесное на трос, цепь (комплект)	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» на трос, цепь. Масса 0,078кг.	<b>5,00</b>
21		Кронштейн консольный	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» на трубу диаметром до 55мм. Масса 0,225кг.	<b>8,00</b>
22		Кронштейн двойной ТПК-004	Применяется для крепления сборного светильника серии «СПЕКТР». Масса 0,187кг.	<b>10,00</b>
23		Кронштейн тройной ТПК-004	Применяется для крепления сборного светильника серии «СПЕКТР». Масса 0,36кг.	<b>13,00</b>
24		Крепление на станок	Применяется для крепления светильников на станок. Масса 0,55кг.	<b>30,00</b>
<b>Прожекторы</b>				
25		<b>PFL-C Jazzway</b> 10Вт., 220В.	190-260В., 10Вт., 850Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 115x105x32мм.	<b>7,50</b>
26		<b>PFL-C Jazzway</b> 20Вт., 220В.	190-260В., 20Вт., 1700Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 137x125x36мм.	<b>10,45</b>
27		<b>PFL-C Sensor Jazzway</b> 20Вт., 220В.	190-260В., 20Вт., 1700Лм., 6500К, IP54, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, дальность действия датчика 15м., время работы датчика 10сек....8мин., 137x180x50мм.	<b>29,40</b>
28		<b>PFL-C Jazzway</b> 30Вт., 220В.	190-260В., 30Вт., 2400Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 190x136x26мм.	<b>14,95</b>
29		<b>PFL-C Jazzway</b> 50Вт., 220В.	190-260В., 50Вт., 4000Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 200x185x35мм.	<b>21,80</b>

30		<b>PFL-C Sensor Jazzway</b> 50Вт., 220В.	190-260В., 50Вт., 4000Лм., 6500К, IP54, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, дальность действия датчика 15м., время работы датчика 10сек...8мин., 200x185x35мм.	<b>40,95</b>
31		<b>PFL-C Jazzway</b> 70Вт., 220В.	190-260В., 70Вт., 5600Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 275x200x33мм.	<b>36,25</b>
32		<b>PFL-C Jazzway</b> 100Вт., 220В.	190-260В., 100Вт., 7500Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 290x270x38мм.	<b>48,20</b>
<b>Светодиодные светильники для ЖКХ</b>				
33		<b>ЭРА</b> <b>SPB-2-08</b>	220В.±10%, 8Вт., 760Лм., 4000К, IP65, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, круглый 155x50мм., овальный 160x90x46мм.	<b>7,15</b>
34		<b>ЭРА</b> <b>SPB-2-12</b>	220В.±10%, 12Вт., 1140Лм., 4000К, IP65, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, круглый 220x98мм.	<b>9,90</b>
35		<b>ЭРА</b> <b>SPB-3-10-4К-MWS</b>	220В.±10%, 10Вт., 800Лм., 4000К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, круглый 210x46мм., с датчиком движения.	<b>23,30</b>
36		<b>ЭРА</b> <b>SPB-3-15-4К-MWS</b>	220В.±10%, 15Вт., 1440Лм., 4000К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, круглый 250x51мм., с датчиком движения.	<b>26,45</b>
<b>Светодиодные светильники офисные и торговые</b>				
37		<b>Jazzway</b> <b>PPO 600 SMD</b>	170-260В., 20Вт., 1630Лм., 4000К/6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 600x75x25мм., алюминий	<b>13,50</b>
38		<b>ЭРА</b> <b>SPO-5-40-4К/6К</b>	170-260В., 36Вт., 2880Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x75x25мм., алюминий	<b>14,40</b>
39		<b>ЭРА</b> <b>SPO-7-40-6К-P</b>	220В.±10%, 40Вт., 3000Лм., 6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x180x19мм., призма/матовый	<b>25,80</b>
40		<b>ЭРА</b> <b>SPO-7-48-6К-P</b>	220В.±10%, 48Вт., 4200Лм., 6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x180x19мм., призма	<b>35,10</b>
41		<b>ЭРА</b> <b>SPO-7-72-6К-P</b>	220В.±10%, 72Вт., 5000Лм., 6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x180x19мм., призма	<b>37,60</b>
42		<b>ЭРА</b> <b>SPO-6-36-4К(6К)</b>	170-265В., 36Вт., 3000Лм., 4000К/6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 595x595x19мм., призма/матовый/с БАП.	<b>19,00 / 20,60 / 57,95</b>
43		<b>ЭРА</b> <b>SPL-5-40-4К(6К)</b>	220В.±10%, 40Вт., 2800Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 595x595x8мм., выносной драйвер в комплекте, рамка белая/серебро	<b>24,65</b>
44		<b>ЭРА</b> <b>SPL-5-40-4К(6К)</b>	220В.±10%, 40Вт., 3600Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 595x595x8мм., выносной драйвер в комплекте, рамка белая	<b>35,60</b>
45		<b>Лампа светодиодная ЭРА</b> <b>ECO LED T8</b>	600мм., 10Вт., 800Лм., 4200К/6500К, G13, стекло	<b>3,40</b>
46			1200мм., 18Вт., 1440Лм., 4200К/6500К, G13, стекло	<b>3,90</b>
47			1200мм., 20Вт., 1600Лм., 4200К/6500К, G13, стекло	<b>5,10</b>
48			1500мм., 24Вт., 1920Лм., 4200К/6500К, G13, стекло	<b>8,15</b>

Низкие цены. Гарантия на светильники «СПЕКТР» 36 месяцев. Ремонт гарантийный и постгарантийный.

Возможна доставка на склад покупателя, а также отсрочка платежа.

Отправьте нам сообщение на e-mail: [alfaviva2016@yandex.ru](mailto:alfaviva2016@yandex.ru)

Посетите сайт: [www.alfaviva.by](http://www.alfaviva.by)

При заполнении заявки через форму обратной связи на сайте предоставляется скидка **5%**.

Проконсультируйтесь по телефонам: + 375 (17) 323-12-22, 323-13-33, 323-14-44

+ 375 (29) 162-65-55, 196-73-10