







**Светодиодные светильники собственного производства.
 Склад, выписка документов: г. Минск, ул. И. Шамякина 9, пом. 8Н**

Вид	Наименование	Краткие характеристики	Цена без НДС
Светодиодные светильники «СПЕКТР»			
1	 СПЕКТР 12 ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 24В./36В.	24В./36В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP 65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 135х81х73мм., масса 0,63кг.	38,00
2	 СПЕКТР 12 СТАНОЧНЫЙ ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 24В./36В.	24В./36В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 832х81х73мм., масса 1,18кг.	68,00
3	 СПЕКТР 24 ДКУ 01-24х1-001 УХЛ1 24Вт., 24В./36В.	24В./36В., 24Вт., 3380Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 260х81х73мм., масса 1,2кг.	70,00
4	 СПЕКТР 12 ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 220В.	164-264В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 135х81х73мм., масса 0,63кг.	32,00
5	 СПЕКТР 12 СТАНОЧНЫЙ ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 220В.	164-264В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 832х81х73мм., масса 1,18кг.	62,00
6	 СПЕКТР 24 ДКУ 01-24х1-001 УХЛ1 24Вт., 220В.	164-264В., 24Вт., 3380Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 260х81х73мм., масса 1,2кг.	40,00
7	 СПЕКТР 36 ДКУ 01-36х1-001 УХЛ1 36Вт., 220В.	164-264В., 36Вт., 5070Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 260х81х73мм., масса 1,2кг.	50,00
8	 СПЕКТР 48 ДКУ 01-48х1-001 УХЛ1 48Вт., 220В.	164-264В., 48Вт., 6760Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 345х81х73мм., масса 1,47кг.	65,00
9	 СПЕКТР 60 ДКУ 01-60х1-001 УХЛ1 60Вт., 220В.	164-264В., 60Вт., 8450Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 387х81х73мм., масса 1,67кг.	80,00
10	 СПЕКТР 72 ДКУ 01-72х1-001 УХЛ1 72Вт., 220В.	164-264В., 72Вт., 10140Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510х81х73мм., масса 2,11кг.	90,00
11	 СПЕКТР 84 ДКУ 01-84х1-001 УХЛ1 84Вт., 220В.	164-264В., 84Вт., 11830Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510х140х58мм., масса 2,7кг.	115,00
12	 СПЕКТР 96 ДКУ 01-96х1-001 УХЛ1 96Вт., 220В.	164-264В., 96Вт., 13520Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510х81х73мм., масса 2,2кг.	125,00

13		СПЕКТР 120 ДКУ 01-120x1-001 УХЛ1 120Вт., 220В.	164-264В., 120Вт., 16900Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 560x140x58мм., масса 2,99кг.	160,00
14		СПЕКТР 132 ДКУ 01-132x1-001 УХЛ1 132Вт., 220В.	164-264В., 132Вт., 18590Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 560x140x58мм., масса 3,28кг.	170,00
15		СПЕКТР 144 ДКУ 01-144x1-001 УХЛ1 144Вт., 220В.	164-264В., 144Вт., 20280Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 560x140x58мм., масса 3,26кг.	180,00
16		Светильник сборный 192Вт, 220В.	164-264В., 192Вт., 27050Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510x175x73мм., масса 4,59кг., кронштейн двойной ТПК-004 в комплекте.	280,00
17		Светильник сборный 288Вт., 220В.	164-264В., 288Вт., 40560Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510x270x73мм., масса 6,96кг., кронштейн тройной ТПК-004 в комплекте.	410,00
Крепления к светильникам «СПЕКТР»				
18		Кронштейн поворотный в сборе	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» на вертикальные и горизонтальные поверхности. Масса 0,11кг.	5,00
19		Крепление подвесное на шпильку М6 (комплект)	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» методом подвеса на шпильку М6. Масса 0,013кг	4,00
20		Крепление подвесное на трос, цепь (комплект)	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» на трос, цепь. Масса 0,078кг.	5,00
21		Кронштейн консольный	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» на трубу диаметром до 55мм. Масса 0,225кг.	8,00
22		Кронштейн двойной ТПК-004	Применяется для крепления сборного светильника серии «СПЕКТР». Масса 0,187кг.	10,00
23		Кронштейн тройной ТПК-004	Применяется для крепления сборного светильника серии «СПЕКТР». Масса 0,36кг.	13,00
24		Гибкая металлическая арматура светильника	Применяется для крепления светильников на станок. Масса 0,55кг.	30,00
Прожекторы				
25		PFL-C Jazzway 10Вт., 220В.	190-260В., 10Вт., 850Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 115x105x32мм.	7,50
26		PFL-C Jazzway 20Вт., 220В.	190-260В., 20Вт., 1700Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 137x125x36мм.	10,45
27		PFL-C Sensor Jazzway 20Вт., 220В.	190-260В., 20Вт., 1700Лм., 6500К, IP54, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, дальность действия датчика 15м., время работы датчика 10сек....8мин., 137x180x50мм.	29,40
28		PFL-C Jazzway 30Вт., 220В.	190-260В., 30Вт., 2400Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 190x136x26мм.	14,95
29		PFL-C Jazzway 50Вт., 220В.	190-260В., 50Вт., 4000Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 200x185x35мм.	21,80

30		PFL-C Sensor Jazzway 50Вт., 220В.	190-260В., 50Вт., 4000Лм., 6500К, IP54, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, дальность действия датчика 15м., время работы датчика 10сек....8мин., 200x185x35мм.	40,95
31		PFL-C Jazzway 70Вт., 220В.	190-260В., 70Вт., 5600Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 275x200x33мм.	36,25
32		PFL-C Jazzway 100Вт., 220В.	190-260В., 100Вт., 7500Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 290x270x38мм.	48,20
Светодиодные светильники для ЖКХ				
33		ЭРА SPB-2-08	220В.±10%, 8Вт., 760Лм., 4000К, IP65, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, круглый 155x50мм., овальный 160x90x46мм.	7,15
34		ЭРА SPB-2-12	220В.±10%, 12Вт., 1140Лм., 4000К, IP65, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, круглый 220x98мм.	9,90
35		ЭРА SPB-3-10-4К-MWS	220В.±10%, 10Вт., 800Лм., 4000К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, круглый 210x46мм., с датчиком движения.	23,30
36		ЭРА SPB-3-15-4К-MWS	220В.±10%, 15Вт., 1440Лм., 4000К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, круглый 250x51мм., с датчиком движения.	26,45
Светодиодные светильники офисные и торговые				
37		Jazzway PPO 600 SMD	170-260В., 20Вт., 1630Лм., 4000К/6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 600x75x25мм., алюминий	13,50
38		ЭРА SPO-5-40-4К/6К	170-260В., 36Вт., 2880Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x75x25мм., алюминий	14,40
39		ЭРА SPO-7-40-6К-Р	220В.±10%, 40Вт., 3000Лм., 6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x180x19мм., призма/матовый	25,80
40		ЭРА SPO-7-48-6К-Р	220В.±10%, 48Вт., 4200Лм., 6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x180x19мм., призма	35,10
41		ЭРА SPO-7-72-6К-Р	220В.±10%, 72Вт., 5000Лм., 6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x180x19мм., призма	37,60
42		ЭРА SPO-6-36-4К(6К)	170-265В., 36Вт., 3000Лм., 4000К/6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 595x595x19мм., призма/матовый/с БАП.	19,00 / 20,60 / 57,95
43		ЭРА SPL-5-40-4К(6К)	220В.±10%, 40Вт, 2800Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 595x595x8мм., выносной драйвер в комплекте, рамка белая/серебро	24,65
44		ЭРА SPL-5-40-4К(6К)	220В.±10%, 40Вт, 3600Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 595x595x8мм., выносной драйвер в комплекте, рамка белая	35,60
45		Лампа светодиодная ЭРА ECO LED T8	600мм., 10Вт., 800Лм., 4200К/6500К, G13, стекло	3,40
46			1200мм., 18Вт., 1440Лм., 4200К/6500К, G13, стекло	3,90
47			1200мм., 20Вт., 1600Лм., 4200К/6500К, G13, стекло	5,10
48			1500мм., 24Вт., 1920Лм., 4200К/6500К, G13, стекло	8,15

Низкие цены. 36 месяцев гарантии. Ремонт гарантийный и постгарантийный.
Возможна доставка на склад покупателя, а также отсрочка платежа.

Отправьте нам сообщение на e-mail: alfaviva2016@yandex.ru

Посетите сайт: www.alfaviva.by

При заполнении заявки через форму обратной связи на сайте предоставляется скидка 5%.

Проконсультируйтесь по телефонам: + 375 (17) 323-12-22, 323-13-33, 323-14-44

+ 375 (29) 162-65-55, 196-73-10