













Светодиодные светильники собственного производства.

Склад, выписка документов: г. Минск, ул. И. Шамякина 9, пом. 8Н

№	Вид	Наименование	Краткие характеристики	Цена без НДС
Светодиодные светильники «СПЕКТР»				
1		СПЕКТР 12 ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 24В./36В.	24В./36В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP 65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 135х81х73мм., масса 0,63кг.	38,00
2		СПЕКТР 12 СТАНОЧНЫЙ ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 24В./36В.	24В./36В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 832х81х73мм., масса 1,18кг.	68,00
3		СПЕКТР 24 ДКУ 01-24х1-001 УХЛ1 24Вт., 24В./36В.	24В./36В., 24Вт., 3380Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 260х81х73мм., масса 1,2кг.	70,00
4		СПЕКТР 12 ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 220В.	164-264В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 135х81х73мм., масса 0,63кг.	32,00
5		СПЕКТР 12 СТАНОЧНЫЙ ДКУ 01-12х1-001 УХЛ1 12Вт., 220В.	164-264В., 12Вт., 1690Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 832х81х73мм., масса 1,18кг.	62,00
6		СПЕКТР 24 ДКУ 01-24х1-001 УХЛ1 24Вт., 220В.	164-264В., 24Вт., 3380Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 260х81х73мм., масса 1,2кг.	40,00
7		СПЕКТР 36 ДКУ 01-36х1-001 УХЛ1 36Вт., 220В.	164-264В., 36Вт., 5070Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 260х81х73мм., масса 1,2кг.	50,00
8		СПЕКТР 48 ДКУ 01-48х1-001 УХЛ1 48Вт., 220В.	164-264В., 48Вт., 6760Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 345х81х73мм., масса 1,47кг.	65,00
9		СПЕКТР 60 ДКУ 01-60х1-001 УХЛ1 60Вт., 220В.	164-264В., 60Вт., 8450Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 387х81х73мм., масса 1,67кг.	80,00
10		СПЕКТР 72 ДКУ 01-72х1-001 УХЛ1 72Вт., 220В.	164-264В., 72Вт., 10140Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510х81х73мм., масса 2,11кг.	90,00
11		СПЕКТР 84 ДКУ 01-84х1-001 УХЛ1 84Вт., 220В.	164-264В., 84Вт., 11830Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510х140х58мм., масса 2,7кг.	115,00
12		СПЕКТР 96 ДКУ 01-96х1-001 УХЛ1 96Вт., 220В.	164-264В., 96Вт., 13520Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510х81х73мм., масса 2,2кг.	125,00

13		СПЕКТР 120 ДКУ 01-120x1-001 УХЛ1 120Вт., 220В.	164-264В., 120Вт., 16900Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 560x140x58мм., масса 2,99кг.	160,00
14		СПЕКТР 132 ДКУ 01-132x1-001 УХЛ1 132Вт., 220В.	164-264В., 132Вт., 18590Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 560x140x58мм., масса 3,28кг.	170,00
15		СПЕКТР 144 ДКУ 01-144x1-001 УХЛ1 144Вт., 220В.	164-264В., 144Вт., 20280Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 560x140x58мм., масса 3,26кг.	180,00
16		СПЕКТР 192 ДКУ 01-192x1-001 УХЛ1 192Вт., 220В.	164-264В., 192Вт., 27050Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510x175x73мм., масса 4,59кг., кронштейн двойной поворотный ТПК-004 в комплекте.	280,00
17		СПЕКТР 288 ДКУ 01-288x1-001 УХЛ1 288Вт., 220В.	164-264В., 288Вт., 40560Лм., кривая Д, IP65, класс защиты I, температура эксплуатации -40°...+50°С, класс энергосбережения А, 510x270x73мм., масса 6,96кг., кронштейн тройной поворотный ТПК-004 в комплекте.	410,00
Крепления к светильникам «СПЕКТР»				
18		Кронштейн поворотный в сборе	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» на вертикальные и горизонтальные поверхности. Масса 0,11кг.	6,00
19		Крепление подвесное на шпильку М6 (комплект)	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» методом подвеса на шпильку М6. Масса 0,013кг	4,00
20		Крепление подвесное на трос, цепь (комплект)	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» на трос, цепь. Масса 0,078кг.	5,00
21		Кронштейн консольный	Применяется для крепления светильников серии «СПЕКТР» на трубу диаметром до 55мм. Масса 0,225кг.	8,00
22		Кронштейн двойной ТПК-004	Применяется для крепления сборного светильника серии «СПЕКТР». Масса 0,187кг.	10,00
23		Кронштейн тройной ТПК-004	Применяется для крепления сборного светильника серии «СПЕКТР». Масса 0,36кг.	13,00
24		Крепление на станок	Применяется для крепления светильников на станок. Масса 0,55кг.	30,00
Прожекторы				
25		LPR-021-0-40K/65K-010 ЭРА Прожектор светодиодный уличный	190-260В., 10Вт., 800Лм., 4000К/6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 92x65x35мм.	6,10
26		LPR-021-0-40K/65K-020 ЭРА Прожектор светодиодный уличный	190-260В., 20Вт., 1600Лм., 4000К/6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 125x85x50мм.	9,15
27		LPR-021-0-40K/65K-030 ЭРА Прожектор светодиодный уличный	190-260В., 30Вт., 2400Лм., 4000К/6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 139x104x35мм.	12,20
28		LPR-021-0-40K/65K-050 ЭРА Прожектор светодиодный уличный	190-260В., 50Вт., 4000Лм., 4000К/6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 183x131x36мм.	17,30
29		LPR-021-0-40K/65K-100 ЭРА Прожектор светодиодный уличный	190-260В., 100Вт., 8000Лм., 4000К/6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 251x183x36мм.	37,60

30		LPR-041-1-65K-020 ЭРА Прожектор светодиодный уличный, датчик нерегулируемый	190-260В., 20Вт., 1400Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 122x75x35мм.	20,90
31		LPR-041-1-65K-030 ЭРА Прожектор светодиодный уличный, датчик нерегулируемый	190-260В., 30Вт., 2100Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 139x104x35мм.	24,90
32		LPR-041-1-65K-050 ЭРА Прожектор светодиодный уличный, датчик нерегулируемый	190-260В., 50Вт., 3500Лм., 6500К, IP65, класс защиты I, климатическое исполнение УХЛ1, температура эксплуатации -40°...+50°С, 183x131x36мм.	30,50
Светодиодные светильники для ЖКХ				
33		SPB-2-08-4K/6K-R ЭРА	220В.±10%, 8Вт., 760Лм., 4000/6500К, IP65, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, круглый 155x50мм., круг.	8,40
34		SPB-2-12-4K/6K-R ЭРА	220В.±10%, 12Вт., 1140Лм., 4000/6500К, IP65, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 175x50мм., круг.	10,10
Светодиодные светильники офисные и торговые				
37		SPO-5-20-4K/6K-M ЭРА	170-260В., 18Вт., 1200Лм., 4000К/6500К, IP20, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 600x75x25мм., матовый, Сталь-Бел.	10,40
38		SPO-5-40-4K/6K-M ЭРА	170-260В., 36Вт., 2880Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x75x25мм., матовый, Сталь-Бел.	17,60
39		SPO-7-40-4K/6K-P/M ЭРА	220В.±10%, 40Вт., 2880Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x180x19мм., призма/матовый.	26,90/ 29,80
40		SPO-7-72-4K/6K-P ЭРА	220В.±10%, 72Вт., 5000Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 1200x180x19мм., призма	45,70
41		SPO-6-36-4K/6K ЭРА	170-265В., 36Вт., 3060Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 595x595x19мм., призма/матовый.	23,15 / 25,20
42		SPL-5-40-4K/6K ЭРА	220В.±10%, 40Вт., 2800Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 595x595x8мм., Ra>80, рамка белая/серебро, ультратонкая панель, драйвер заказывается отдельно. NationStar.	33,10
43		SPL-5-40-4K/6K ЭРА	220В.±10%, 40Вт., 3600Лм., 4000К/6500К, IP40, кривая Д, класс защиты I, класс энергосбережения А, 595x595x8мм., Ra>80, рамка белая/серебро, ультратонкая панель, драйвер заказывается отдельно. NationStar.	49,15
44		LED-LP-5/6 (0.98X) ЭРА LED-драйвер для SPL-5/6 premium	LED-драйвер к панелям SPL-5,6,7,9 Изделие является независимым устройством	11,10
45		Лампа светодиодная ЭРА ECO LED T8	T8-10W-865-G13-600mm.,10Вт.,800Лм., 4200К/6500К, G13,ЭРА(диод.трубка,стекло,нейтраньный/холодный, поворотный/неповоротный)	3,30/3,70
46			T8-10W-865-G13-600mm.,18Вт.,1638Лм,4200К/6500К, G13,ЭРА(диод.трубка,стекло,нейтраньный/холодный, поворотный/неповоротный)	3,90/4,10
47			T8-10W-865-G13-600mm.,24Вт,2185Лм, 4200К/6500К, G13,ЭРА(диод.трубка,стекло,нейтраньный/холодный, поворотный/неповоротный)	7,20/7,60

Низкие цены. Гарантия на светильники «СПЕКТР» 36 месяцев. Ремонт гарантийный и постгарантийный.

Возможна доставка на склад покупателя, а также отсрочка платежа.

Отправьте нам сообщение на e-mail: alfaviva2016@yandex.ru

Посетите сайт: www.alfaviva.by

При заполнении заявки через форму обратной связи на сайте предоставляется скидка **5%**.

Проконсультируйтесь по телефонам: + 375 (17) 323-12-22, 323-13-33, 323-14-44

+ 375 (29) 162-65-55, 196-73-10